



S - 50 Universal Cutter

Der S-50 Einhand Universalschneider besitzt einen patentierten Aufbau mit auswechselbaren Schneidsegmenten.

Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten, da auf eine spezielle Schneidanforderung eine optimale Material / Formanpassung gestaltet werden kann. Alle Formen von stahlmantelten / stahlarmierten Seilen, Kabeln und Schläuchen lassen sich mit diesem Werkzeug trennen.

Bei Verschleiß oder Anforderungswechsel, sind nur die Schneidsegmente auszutauschen. Der neue 12/14 mm breite Antrieb hält höchsten Beanspruchungen stand. Der Antriebshebel ist doppelt nadelgelagert.

S-50 Universal Cutter Best. Nr.: 50.000

Länge / Breite / Tiefe : 230 mm / 100 mm / 46 mm; Gewicht : 1140 g
Lieferung incl. Schneidsegmenten und Reinigungskamm

Vernickelte Ausführung Best. Nr.: 50.001

Technische Angaben wie oben

Segmente

Typ B Best. Nr.: 50 055 Typ C Best. Nr.: 50 060 Typ S2 Best. Nr.: 50 052
Typ S Best. Nr.: 50 050 Typ S1 Best. Nr.: 50 051

Länge / Breite / Tiefe : 63 mm / 45 mm / 6 mm; Gewicht : 50 g

Tasche Best. Nr. : 50.020

Länge / Breite / Tiefe : 350 mm / 170 mm / 50 mm; Gewicht : 200 g

Box Best. Nr.: 50.021

Länge / Breite / Tiefe : 255 mm / 210 mm / 57 mm; Gewicht : 140 g

Reinigungskamm Best. Nr.: 50.019

Länge / Breite / Tiefe : 85 mm / 55 mm / 0.8 mm; Gewicht : 10 g

Set komplett Best. Nr.: 50.010

S-50 Universal Cutter, Segmente Typ B, C, S, S1 und S2, Reinigungskamm, wahlweise Box oder Tasche



Kamm
Best. Nr.: 50.019



Vernickelte Ausführung
Best. Nr.: 50.001



Box
Best. Nr.: 50.021



Tasche
Best. Nr.: 50.020



Griffe: blau / rot / orange / schwarz
Farbe bitte angeben



Typ B Best. Nr.: 50 055

Segment B

Anwendung	Querschnitt	Durchmesser	Aufbau
AL / CU	150 mm ²	30 mm	
Flexible Stahlseile	70 mm ²	12 mm	
Tragseilkabel	70 / 300 mm ²	12 / 30 mm	Typ 8
ACSR DIN 48 204		11,7 mm	7 / 1,44 mm



Typ C Best. Nr.: 50 060

Segment C

Anwendung	Querschnitt	Durchmesser	Aufbau
AL / CU	350 mm ²	50 mm	

Sauberer Schnitt und geringe Handkräfte bei großen Querschnitten, für höchstflexible Leiter geeignet; nicht für Stahl



Typ S Best. Nr.: 50 050

Universal Schneidsegment S

Anwendung	Querschnitt	Durchmesser	Aufbau
AL / CU	350 mm ²	50 mm	
Flexible Stahlseile	95 mm ²	16 mm	
Kabel mit weichem Stahlmantel	240 mm ²	50 mm	

Sauberer Schnitt und geringe Handkräfte



Typ S1 Best. Nr.: 50 051

Universal Schneidsegment S1 / blau

Anwendung	Querschnitt	Durchmesser	Aufbau
AL / CU	300 mm ²	50 mm	
Flexible Stahlseile	95 mm ²	14 mm	
Niro Seile		8 mm	19 / 1
ACSR DIN 48 204	150/25 mm ²	20 mm	7 / 2,1 mm
Stahlarmierter Schlauch		50 mm	

Leicht kantiges Schnittbild, erhöhte Handkräfte. Kennfarbe: Blau



Typ S2 Best. Nr.: 50 052

Universal Schneidsegment S2

Anwendung	Querschnitt	Durchmesser	Aufbau
AL / CU	200 mm ²	50 mm	
Flexible Stahlseile	95 mm ²	14 mm	
Niro Seile		8 mm	19 / 1 mm
ACSR DIN 48 204	300/50 mm ²	24,5 mm	7 / 2, 7 6 mm
Stahlarmierter Schlauch		50 mm	
Baustahl 235JR+AR		10 mm	Vollmaterial
Schrauben		8 mm	Festigkeit: 8.8

Leicht kantiges Schnittbild, erhöhte Handkräfte.